

Инструкция по развертыванию «Смарт.газ: ГОиР»

Распаковать архив, содержащий установочные файлы. После этого осуществить запуск скриптов для развертывания инфраструктуры и портала:

1. Развертывание СУБД:
 - 1.1. Перейти в: `deploy/infr/DATABASE/WORKPLACE/`
 - 1.2. Если нет подготовленной конфигурации – подготовить конфигурацию:
 - 1.2.1. Отредактировать файл, содержащий конфигурацию СУБД: `./db_create.yml`
 - 1.3. Выполнить команду: `./database_stack_create.sh`

2. Развертывание DOCKER SWARM и GlusterFS:
 - 2.1. Перейти в: `deploy/infr/SWARM-GFS/WOKPLACE/`
 - 2.2. Если нет подготовленной конфигурации – подготовить конфигурацию:
 - 2.2.1. Отредактировать файл, содержащий конфигурацию DOCKER Swarm: `./playbook/roles/dockerswarm/defaults/main.yml`
 - 2.2.2. Отредактировать файл, содержащий конфигурацию GlusterFS: `./playbook/roles/glusterfs/defaults/main.yml`
 - 2.3. Выполнить команду: `./start.sh`

3. Развертывание портала:
 - 3.1. Перейти в каталог `deploy/site/`
 - 3.2. Если нет подготовленной конфигурации – подготовить конфигурацию:
 - 3.2.1. Отредактировать файл, содержащий конфигурацию портала: `./sample.yml`
 - 3.3. Выполнить команду `./sample.service_up.sh`

4. При необходимости:
 - 4.1. Настройка прокси-сервера;
 - 4.2. Настройка логирования;
 - 4.3. Настройка резервного копирования.